

▼ SCR-1010H -sylinteri-pumppusarja



Nopein ja helpoin tapa aloittaa työskentely heti






Liikenopeus

Katso keltaisilla sivuilla oleva sylinterin liikenopeustaulukko.

Sivu: **273**

- Yksittäisten osien ihanteellinen yhdistelmä
- Kaikki sarjat ovat käyttövalmiita
- Sarjoihin kuuluu 1,8 metriä pitkä hydrauliletku, mittari ja mittariliitin
- Kaikki pumput ovat kaksinopeuksisia.

1 Sylinterin valinta (Katso täydelliset tuotekuvaukset tämän luettelon sylinteriosasta.)		Sarjan voima tonnia (kN)	Sylinterin malli-numero	Isku (mm)	Lepo- korkeus (mm)
 <p>RC-sarjan yksitoimiset yleiskäyttöiset sylinterit Monipuolista käytettävyyttä.</p>	Sivu: 6	5 (45)	RC-55	127	215
		10 (101)	RC-102	54	121
			RC-106	156	247
			RC-1010	257	349
		15 (142)	RC-154	101	200
			RC-156	152	271
		25 (232)	RC-252	50	165
			RC-254	102	215
			RC-256	158	273
			RC-2514	362	476
50 (498)	RC-506	159	282		
 <p>RCS-sarjan yksitoimiset matalat sylinterit Sopii ahtaisiin tiloihin.</p>	Sivu: 22	10 (101)	RCS-101	38	88
		20 (201)	RCS-201	45	98
		30 (295)	RCS-302	62	117
		45 (435)	RCS-502	60	122
		90 (887)	RCS-1002	57	141
 <p>RCH-sarjan yksitoimiset ontot sylinterit Työntöön ja vetoon.</p>	Sivu: 30	13 (125)	RCH-121	42	120
		20 (215)	RCH-202	49	162
		30 (326)	RCH-302	64	178
		60 (576)	RCH-603	76	247
		95 (933)	RCH-1003	76	254

Yksitoimiset sylinteri-pumppusarjat

VALINNAN MÄÄRITYS:

- 1 Valitse sylinteri
- 2 Valitse pumppu
- 3 Etsi sarjan mallinumero harmaasta valintataulukosta

VALINTAESIMERKKI

Valittu sylinteri:

- RC-106, yksitoiminen sylinteri, jossa 156 mm:n isku

Valittu pumppu:

- P-392, kevyt käsipumppu

Mallinumero:

- SCR-106H

Toimitukseen sisältyy:

- HC-7206-letku
- GF-10B-mittari
- GA-2-liitin

SC-sarja



Voima:

5 - 95 tonnia

Isku:

38 - 362 mm

Maksimikäyttöpaine:

700 bar



Power Box

Työkalupakki, käsipumppu, mittariiliinsarja, letku ja LW-, RC-, RCS-, RSM- tai WR-sarjan sylinteri.

Sivu: 61

2

Pumppuvalikoima (Katso täydelliset tuotekuvaukset tämän luettelon pumppuosasta.)

Toimitukseen sisältyvät lisävarusteet

3

Käsipumppu P-142	Käsipumppu P-392	Käsipumppu P-80	Jalkapumppu P-392FP	Paineilmapumppu XA-11	Johdoton pumppu XC-1201ME ²⁾	Letkun	Mittarin	Mittari-liittimen
SCR-55H	-	-	-	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-4
-	SCR-102H	-	SCR-102FP	SCR-102XA	SCR-102XCE	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-106H	-	SCR-106FP	SCR-106XA	SCR-106XCE	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-1010H	-	SCR-1010FP	SCR-1010XA	SCR-1010XCE	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-154H	-	SCR-154FP	SCR-154XA	SCR-154XCE	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-156H	-	SCR-156FP	SCR-156XA	SCR-156XCE	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-252H	-	SCR-252FP	SCR-252XA	SCR-252XCE	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	SCR-254H	-	SCR-254FP	SCR-254XA	SCR-254XCE	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	SCR-256H	-	-	SCR-256XA	SCR-256XCE	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	-	SCR-2514H	-	SCR-2514XA ¹⁾	-	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	-	SCR-506H	-	SCR-506XA ¹⁾	-	HC-7206	GF-50B	GA-2
-	SCL-101H	-	SCL-101FP	SCL-101XA	-	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCL-201H	-	SCL-201FP	SCL-201XA	-	HC-7206	GF-230B	GA-2
-	SCL-302H	-	SCL-302FP	SCL-302XA	SCL-302XCE	HC-7206	GF-230B	GA-2
-	SCL-502H	-	SCL-502FP	SCL-502XA	SCL-502XCE	HC-7206	GF-510B	GA-2
-	-	SCL-1002H	-	-	SCL-1002XCE	HC-7206	GF-510B	GA-2
SCH-121H	-	-	-	-	-	HB-7206	GF-120B	GA-4
-	SCH-202H	-	SCH-202FP	SCH-202XA	SCH-202XCE	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	SCH-302H	-	SCH-302FP	SCH-302XA	SCH-302XCE	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	-	SCH-603H	-	SCH-603XA ¹⁾	SCH-603XCE	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	-	SCH-1003H	-	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2

¹⁾ XA-12-paineilmapumpun kanssa.

²⁾ Johdoton pumppu sisältää 230 V:n laturin. Vaihda 115 V:n laturin yhteydessä mallinumeron kirjain E kirjaimeksi B.